PAINTING OF SOLID FOOD

Publication number: JP4183360

Publication date: 1992-06-30

Inventor: OGITA KAZUO

Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

- international: B41M1/12; A23G3/28; B41M1/42; B41M1/12;

A23G3/02; B41M1/00; (IPC1-7): A23G3/28; B41M1/12;

B41M1/42

- european:

Application number: JP19900310905 19901116 Priority number(s): JP19900310905 19901116

Report a data error here

Abstract of JP4183360

PURPOSE:To apply an excellent and clear pattern having high peel resistance even to a relatively fragile solid food such as cookie and biscuit by using an electrostatic screen printing technique. CONSTITUTION:A solid food surface-coated with an edible filling agent is printed with an edible -powder-ink using-an-electrostatic screen printing technique and the printed surface is covered with a protection layer composed of a transparent edible film.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

平4-183360 ⑫公開特許公報(A)

@Int. Cl. 5

ST

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)6月30日

3/28 A 23 G B 41 M 1/12 1/42 9161-4B 7810-2H 7810-2H

未請求 請求項の数 3 (全3頁) 審査請求

60発明の名称

固形状食品に対する絵付け方法

願 平2-310905 20特

願 平2(1990)11月16日 22出

@発 明 者 荻 田 夫

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式

会社内

の出

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

弁理士 渡 辺 外1名 THE? 理

眲

1. 発明の名称

固形状食品に対する絵付け方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 固形状食品に対し、静電スクリーン印刷法 により食用の粉体インキをもって絵付けを行 うことを特徴とする固形状食品に対する絵付 け方法。
 - (2) 固形状食品の表面に、予め食用の目止め剤 を塗布することを特徴とする請求項(1)に記載 の固定食品に対する絵付け方法。
 - (3) 絵付けされた面に対し、食用フィルムをも ってカバーすることを特徴とする請求項(1)又 は(2)に記載の固形状食品に対する絵付け方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、固形状食品に対する絵付け方法に 関するものである。

(従来の技術)

従来の固形菓子等に対する模様付け方法とし

ては、特公昭53-12589号公報に開示されている ように、合成樹脂フィルムに食用インクをもっ て絵模様を謄写印刷をし、このフィルムを吸引 によって凹形に成形した後、この部分に菓子生 地を流し込み、フィルムに印刷された絵模様を 菓子生地面に転移させていた。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、上記のような方法によると、合成樹 脂フィルムに食用インクで印刷された絵模様に 対し、菓子生地を流し込んだとき、その流し込 みの温度によって合成樹脂フィルム面の絵模様 と菓子生地との融合一体化がむずかしく、温度 が高すぎると絵模様が流れ、低すぎると絵模様 と菓子生地とがなじまないとしう欠点があった。

(課題を解決するための手段)

本発明は、このような点から種々実験し研究 した結果、上配の方法とは異なる方法によって 課題の解決を図っている。

すなわち、本発明にあっては、固形状食品に 対し、静電スクリーン印刷法により食用の粉体

時間平4-183360 (2)

インキをもって絵付けを行う方法をとっている。 その際に、固形状食品の表面に予め食用の目 止め剤を塗布する手段をとっている。

また、絵付けされた固形状食品の表面に対し、 食用フィルムをもってカバーする手段をとって いる。

(実施例)

以下、本発明の方法を実施するための装置と、 その方法で絵付けされた固形状の食品、例えば クッキーについて説明する。

先ず、最初に本発明の方法で絵付けされたクッキー(A)について説明すると、第4図(イ)、(ロ)に示すように、クッキー生地(a)の表面には、食用の目止め剤層(b)が塗布形成され、この滑らかな塗布面に対し、食用の絵模様(c)、ここでは"A"字が印刷され、さらにその上を食用フィルム層(d)でカバーする。

この食用フィルム層(d)の保護層としては、 オブラート、ブルラン等が用いられる。

"A"字の食用の絵模様 (c)の印刷は、第

1 図にその原理を示す静電スクリーン印刷装置 (B)によって実施されるが、この印刷は、直接クッキー生地(a)の表面に対してでもよい が、この表面には凸凹があったり、水、油、粉 等が付着しておるため、印刷後において、その 絵模様が崩れ、剝離することがある。

そこで、これを防ぎ、印刷による絵付け面の 仕上がりをよくするため、クッキー生地 (a) の表面に、この生地面を均らす目止め剂層 (b) を塗布形成する。

この目止め剤としては、絵模様 (c) を印刷する食用の粉体インキのバインダーを使用する。この絵模様 (c) の印刷は、スクリーン印刷でもよいが、この印刷によると、スクリーンがスキージーの押圧とともにクッキー生地 (a) 面に当接するから、時によってはクッキー生地を締めることがあった。

本発明にあっては、このクッキー生地 (a) に対する絵模様 (c) の印刷を、静電スクリーン印刷としたもので、その印刷装置を次に説明

する.

第1図にその原理を示しているが、これは、 絵模様の画像(1)を設けた金属スクリーン (e)と、これと平行な対抗電極板(「)との 間に、金属スクリーン(e)例を(+)に、対 抗電極板(f)例を(ー)にして高電圧発生装 置により静電圧がかけられたものである。

対抗電極板(f)上には、被印刷体(2)を置き、金属スクリーン(e)の画像(1)から食用の粉体インキ(3)を通すと、粉体インキ(3)は(+)に荷電されて、(ー)側の対抗電極板(f)に引寄せられ、対抗電極板(f)上の被印刷体(2)上に金属スクリーン(e)の画像(1)と同じ絵模様が付着して印刷される。

この原理にそう実施の状態を、第2図及び第3図にみると、金属スクリーン(e)には、絵模様の画像(1)が透孔として設けられており、そのスクリーン(e)面には食用の粉体インキ(3)があり、下方の対抗電極板(f)上には、

被印刷体 (2) に相当するクッキー生地 (a) が戦置されている。このクッキー生地 (a) は目止め 利層 (b) が塗布形成されたものであり、上方の金属スクリーン (e) 上には、食用の粉体インキ (3) を彫込むための刷込み回転ブラン (g) があり、これにより粉体インキ (3) は、画像 (1) を透して下方のクッキー生地 (a) の目止め 利層 (b) 面に引寄せられて、金属スクリーン (e) の画像 (1) と同じ絵模様 (c) が印刷される。

なお、第3図における(h)は、刷込み回転 プラシ(g)の移動と共に移動するパキューム クリーナーである。

以上のようにして、クッキー生地(a)の目止め利層(b)面に食用の粉体インキ(3)で印刷した絵模様(c)は、これの剝離を防ぐために、その表面を食用の保護層(d)でカバーする。ここにおいて、第4図に示すような絵付けされたクッキー(A)ができ上がる。

(発明の効果)

特開平4-183360(3)

本発明の絵付け方法によれば、固形状の食品に対し、目止め利度を塗布形成する工程と、その面に絵模様を静電スクリーン印刷にて印刷する工程と、この印刷面に透明な保護層を設ける工程との3工程によって、剝離することない面然とした絵模様を設けることができる。

経模様は静電スクリーンのであるかから、いからのであるが比較的酸いクッキー、ピスケするではなり、カーンのである生地の損傷を防止するでは、水、カーンのでは、水、カーンのでは、水、カーンのでは、水、カーンのでは、水、カーンのでは、水、カーンのでは、水、カーンのでは、水の食品を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法における静電スクリーン印刷の原理的説明図、第2図及び第3図は同上の静電スクリーン印刷による印刷状態の断面

図、第4図は本発明の方法で製造されたクッキーにして、(イ)はその斜面図、(ロ)は断面図である。

符号A・・・・クッキー

B・・・・静電スクリーン印刷装置

a・・・・・クッキー生地

Ъ・・・・ 目止め剤層

c・・・・・絵模様

d ・・・・透明フィルム層

e・・・・・金鷹スクリーン

!・・・・・対抗電極板

g · · · · · 回転プラシ

h····バキュームクリーナー

1・・・・・画像

2 ・・・・被印刷体

3・・・・粉体インキ

出願人 大日本印刷株式会社 代理人 渡 辺 勤

(外1名)







